



INFORMACJE TECHNICZNE

Divinol Bohr- und Lufthammeröl Universal

Olej smarny do narzędzi i maszyn pneumatycznych, używany w przemyśle budowlanym, budownictwie maszyn oraz w wielu innych gałęziach przemysłu

OPIS PRODUKTU

- + niskowiskozowy olej smarny na bazie olei mineralnych
- + doskonałe właściwości EP
- + dobra przyczepność
- + znakomite właściwości antykorozyjne

CHARAKTERYSTYKA

Kolor / Wygląd	jasnożółty, klarowny
Gęstość/ 15°C / DIN EN ISO 12185	910 kg/m ³
Lepkość/ 40°C / ASTM D 7042	22 mm ² /s
Punkt zapłonu (Cleveland) / DIN ISO 2592	> 170 °C
Punkt krzepnięcia / DIN ISO 3016	< -35 °C
Zakres temperatur	-30 °C - +100 °C (max. 120 °C)

ZASTOSOWANIE

Divinol Bohr- und Lufthammeröl Universal jest olejem smarnym do narzędzi i maszyn pneumatycznych. Produkt stosowany jest do smarowania wszystkich typów uderowych i obrotowych narzędzi pneumatycznych w przemyśle budowlanym, w budownictwie maszyn oraz w wielu innych gałęziach przemysłu, np.: do silników pneumatycznych, wywrotek, cylindrów powietrznych, itp.

06040

08/2019-06040-6

Niniejsze informacje odpowiadają stanowi posiadanej przez nas obecnie wiedzy. Nie zwalniają one użytkowników z kontroli przeprowadzanych we własnym zakresie. Z naszych informacji nie można wywodzić prawnie wiążącego zapewnienia określonych cech lub przydatności do zastosowania w konkretnym celu. Odbiorcy naszych produktów powinni we własnym zakresie przestrzegać ewentualnie obowiązujące postanowienia ustawowe i rozporządzenia, które dotyczą stosowania i obchodzenia się z naszymi produktami.

1 / 2



INFORMACJE TECHNICZNE

Divinol Bohr- und Lufthammeröl Universal

Olej smarny do narzędzi i maszyn pneumatycznych, używany w przemyśle budowlanym, budownictwie maszyn oraz w wielu innych gałęziach przemysłu

Divinol Bohr- und Lufthammeröl Universal chroni elementy ślizgowe i rotacyjne przed zużyciem oraz skutecznie zapobiega korozji wewnątrz narzędzi i maszyn. Film smarny wiąże wodę kondensacyjną tworząc emulsję. Zapobiega destrukcyjnemu tworzeniu się lodu. Niska temperatura krzepnięcia produktu gwarantuje niezawodne smarowanie nawet w niskich temperaturach.

Divinol Bohr- und Lufthammeröl Universal jest szczególnie odpowiedni do lekkich narzędzi.

Proszę korzystać z naszego serwisu technicznego, chętnie doradzimy i opracujemy indywidualne zalecenia dotyczące aplikacji dla Państwa procesu. Proszę również zapoznać się z zaleceniami zapisanymi w kartach charakterystyki MSDS.

06040

08/2019-06040-6

Niniejsze informacje odpowiadają stanowi posiadanej przez nas obecnie wiedzy. Nie zwalniają one użytkowników z kontroli przeprowadzanych we własnym zakresie. Z naszych informacji nie można wywodzić prawnie wiążącego zapewnienia określonych cech lub przydatności do zastosowania w konkretnym celu. Odbiorcy naszych produktów powinni we własnym zakresie przestrzegać ewentualnie obowiązujące postanowienia ustawowe i rozporządzenia, które dotyczą stosowania i obchodzenia się z naszymi produktami.

2 / 2

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin Sp. z o. o.
Długoleka ul. Wiejska 59 · 55-095 Mirków
Tel. 71 337 28 20 · Fax 71 337 28 25
biuro@zeller-gmelin.pl · www.zeller-gmelin.pl
NIP 1010000545