

MOL Netsol SC

środek czyszczący system smarowy



MOL Netsol SC to koncentrat preparatu do całościowego czyszczenia układu bez dodatku oleju mineralnego, zawierający środki powierzchniowo czynne, inhibitor korozji oraz komponenty dezynfekujące. Rozluźnia tłuste, oleiste zanieczyszczenia w emulsji, a jednocześnie zabija żywe bakterie i grzyby. Można go stosować wyłącznie w mediach rozpuszczalnych (emulsjach i płynach syntetycznych).

Tryb stosowania:

1. Zalecane stosowanie to 0,5 - 2,0% (V/V), ilość zależy od warunków panujących w czyszczonym układzie.
2. Dzień przed planowanym spuszczeniem płynu należy dodać preparat MOL Netsol SC do oleju do obróbki metali w miejscu, w którym zostanie z nim najskuteczniej wymieszany.
3. Po dodaniu preparatu do oczyszczania obrabiarka powinna normalnie pracować przez przynajmniej 8 godzin. W przypadku walcowania należy przerwać pracę, utrzymując jedynie obieg płynu.
4. Spuścić płyn chłodniczy.
5. W przypadku mocno zabrudzonych systemów zaleca się stosowanie czyszczenia mechanicznego i/lub przepłukiwania 1-2% roztworem stosowanej emulsji.

Zastosowanie



Czyszczenie systemów podawania oleju do obróbki metali mieszalnego z wodą

Oczyszczanie oleju do obróbki metali mieszalnego z wodą

Do użytku przemysłowego

Cechy i korzyści

Intensywny efekt dezynfekujący

Skuteczne zmywanie i płukanie

Łatwa mieszalność z wodą

Wysoka wydajność

Doskonała ochrona przed korozją

Czystszy sprzęt

Skutecznie przyczynia się do utrzymania czystości maszyn, narzędzi i obrabianych elementów

Proste rozpuszczanie

Niskie dozowanie

Niezwykłe długa ochrona elementów ze stali i metali nieżelaznych

Własności

Własności	Wartości typowe
Wygląd zewnętrzny	rdzawy
Gęstość w 15 °C [g/cm ³]	1,040
Wartość pH emulsji (3% (V/V) w wodzie destylowanej)	9,5
Effekt antykorozyjny - Test na papierze filtracyjnym (3% (V/V) w wodzie destylowanej) [gatunek]	0

Dane podane w tabeli stanowią wartości typowe produktu i nie są równoznaczne z danymi ze specyfikacji.

MOL Netsol SC

środek czyszczący system smarowy



Magazynowanie i transport

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Utrzymywać z daleka od otwartego płomienia i od innych źródeł zapłonu.

Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Aby zachować pierwotną jakość, należy zachować sugerowaną temperaturę przechowywania.

Podczas transportu, magazynowania i w czasie użycia do produkcji przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie dotyczącym olejów mineralnych.

Emulsje w stężeniu przeznaczonym do stosowania oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa zdrowotnego nie są szkodliwe dla zdrowia człowieka i nie powodują zmian skórnych.

Dla bardziej szczegółowych informacji należy sięgnąć do Karty Charakterystyki Produktu.

W oryginalnym opakowaniu w zalecanych warunkach magazynowania: 12 miesięcy

Zalecana temperatura magazynowania: +5°C - +40°C