

KARTA ZASTOSOWAŃ

HOUGHTO-CLEAN® MSC

ŚRODEK MYJACY DO MASZYN OBRÓBCZYCH I SYSTEMÓW PODAWANIA CHŁODZIWI

HOUGHTO-CLEAN® MSC zawiera mieszaninę detergentów, emulgatorów i inhibitorów korozji. Produkt został opracowany do czyszczenia maszyn do obróbki metalu, centralnych systemów dystrybucji i innych urządzeń wykorzystujących płyny wodne, które wymagają czyszczenia przed wymianą płynu.

Zastosowania

HOUGHTO-CLEAN® MSC należy dodać do używanego płynu chłodzącego lub innego płynu na bazie wody, 24 do 48 godzin przed opróżnieniem urządzenia lub układu centralnego. W tym czasie sprzęt może pracować.

W przypadku płynów, w których stwierdzono niski poziom zanieczyszczenia mikrobiologicznego, jedynym wymagany zabieg jest HOUGHTO-CLEAN® MSC.

Gdy zanieczyszczenie mikrobiologiczne jest znaczące, HOUGHTO-CLEAN® MSC należy stosować w połączeniu z odpowiednim aktywnym biocydem i fungicydem.

Zalecenia Dotyczące Stosowania

Stężenie = 2% v/v dla układów mikrobiologicznie nie skażonych

Dodanie aktywnego biocydu i fungicydu powinno być również wykonane, gdy obecne jest skażenie mikrobiologiczne. Odpowiednie substancje przeciwbakteryjne i zalecane stężenia obejmują:

Środek biobójczy / środek grzybobójczy Acticide® 14 = 0,015%

Fungicyd Acticide® 45 = 0,02%

Parmetol® MBX biobójczy / grzybobójczy = 0,2%

Biocyd / środek grzybobójczy Ebotec® BT 80 = 0,15%

Zalety

- Wytwarza wysoki poziom czystości, aby utrzymać żywotność nowo napełnionych płynów procesowych
- System modułowy pomaga kontrolować zużycie biocydów i fungicydów
- Osiąga zgodność z oficjalnymi wytycznymi dotyczącymi konserwacji i kontroli płynów na bazie wody
- Zmniejsza przestoje maszyn i systemów, zwiększając wydajność

Zdrowie, Bezpieczeństwo Oraz Obsługa

Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi przechowywania, bezpiecznego postępowania z produktem i utylizacji zawartymi w karcie charakterystyki produktu. Warunki lub sposoby postępowania z produktem, jego przechowywania, użytkowania i utylizacji pozostają poza uzasadnionym zakresem kontroli spółki, która nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek nieskuteczność produktu ani jakiegokolwiek urazu czy szkodę powstałą na skutek tych warunków lub w związku z nimi.

Typowe Właściwości Fizyczne

WLASCIWOSC	WARTOSC TYPOWA	JEDNOSTKA
Wygląd koncentratu	Przezroczysto biało-żółty płyn	
Ciężar właściwy @20°C	0,99	DIN 51757
pH podczas stosowania	10,5 (typowe)	DIN 51369

Dołożono należytej staranności, aby zagwarantować, że niniejsza publikacja zawiera rzetelne informacje według stanu na dzień jej wydania. Informacje te mogą ulec zmianie po dniu wydania. Niniejsza karta danych technicznych może być używana wyłącznie w odniesieniu do tego produktu. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi ryzyka wystąpienia zagrożenia i parametrami użytkowymi produktu zawartymi w karcie charakterystyki produktu. Wszelka odpowiedzialność i wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w odniesieniu do wydajności produktu oraz rzetelności tych danych, w tym jakiegokolwiek gwarancje przydatności handlowej lub zdolności do jakiegokolwiek celu, zostają niniejszym wyłączone. 53005086

