

MOL ATF

płyn do przekładni automatycznych ATF



MOL ATF to płyn do przekładni automatycznych produkowany z mineralnych olejów bazowych wytwarzanych przy zastosowaniu unikalnych procesów rafinacji oleju i zawierający dodatki zgodne z surowymi wymogami jakości.

Zastosowanie



Automatyczne skrzynie biegów samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych

Siłownik hydrauliczny

Wózki widłowe, żurawie

Przekładnie morskie

Cechy i korzyści

Optymalne cechy tarcia

Dobra stabilność termiczna i oksydacyjna

Dobra ochrona przed zużyciem

Doskonała odporność na ścinanie

Precyzyjne i ciche przełączanie biegów
Wygodna i ekonomiczna obsługa

Niezawodne działanie, które zmniejsza koszty operacyjne

Przyczynia się do wydłużenia okresu eksploatacji sprzętu

Utrzymuje smarowność podczas długich okresów między wymianami oleju.

Specyfikacje i dopuszczenia

MAN 339 Typ L2
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ Z1
ZF TE-ML 04D[ZF001251]
ZF TE-ML 14A[ZF001251]
ZF TE-ML 17C[ZF001251]
GM Dexron-IID
GM Type A Suffix A
Ford Mercon
ZF TE-ML 02F
ZF TE-ML 03D
ZF TE-ML 05L
ZF TE-ML 09
ZF TE-ML 11A
Voith H55.6335
Allison C-4



Własności

Własności	Wartości typowe
Gęstość w 15 °C [g/cm ³]	0,863
Lepkość kinematyczna w 40 °C [mm ² /s]	39,68
Lepkość kinematyczna w 100 °C [mm ² /s]	8,00
Wskaźnik Lepkości	176
Temperatura płynięcia [°C]	-42
Temperatura zapłonu (Cleveland) [°C]	210

Dane podane w tabeli stanowią wartości typowe produktu i nie są równoznaczne z danymi ze specyfikacji.

Magazynowanie i transport

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Utrzymywać z daleka od otwartego płomienia i od innych źródeł zapłonu.

Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Podczas transportu, magazynowania i w czasie użycia do produkcji przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie dotyczącym olejów mineralnych.

Dla bardziej szczegółowych informacji należy sięgnąć do Karty Charakterystyki Produktu.

Oleje przekładniowe to gotowe preparaty smarne, w których dodatkowe dodatki nie są konieczne i mogą powodować nieprzewidziane negatywne skutki.

Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za takie ewentualne szkody.

W oryginalnym opakowaniu w zalecanych warunkach magazynowania: 60 miesięcy

Zalecana temperatura magazynowania: max. 40°C