

MOL Farm NH Ultra

olej przekładniowy-hydrauliczny do traktorów /UTTO/



MOL Farm NH Ultra to uniwersalny olej do ciągników (UTTO), wytwarzany z mineralnych olejów bazowych o doskonałych właściwościach płynięcia na zimno przy wykorzystaniu złożonego pakietu dodatków spełniających wymogi obciążeń występujących we współczesnych maszynach rolniczych. Można go stosować w dowolnym punkcie smarowania z wyjątkiem tylnych osi równiarek Volvo, do których producent zaleca stosowanie oleju Volvo WB101.

Zastosowanie



Przebiegi momentu obrotowego (Powershift) umożliwiające zmianę biegów przy obciążeniu, przekładnie ciągłe (CVT, IVT, CVX) i elementy napędu maszyn rolniczych i budowlanych

Napędy zębate z mokrym hamulcem

Sprzęgła w kąpielach olejowej

Cechy i korzyści

Doskonała ochrona przed zużyciem

Optymalne cechy tarcia

Doskonała ochrona przed korozją

Doskonała odporność na ścinanie

Dobra stabilność termiczna i oksydacyjna

Ulepszone właściwości płynięcia na zimno

Długi okres eksploatacji przekładni, co zapewnia niezawodne działanie

Mokre hamulce i sprzęgła działają cicho i bez drgań

Długoterminowa ochrona przed uszkodzeniem powierzchni, nawet w obecności wilgoci

Zachowuje właściwości lepkości podczas całego okresu pomiędzy wymianami oleju

Nie tworzą się osady

Niezawodne działanie, nawet w niskich temperaturach

MOL Farm NH Ultra

olej przekładniowy-hydrauliczny do traktorów /UTTO/



Specyfikacje i dopuszczenia

Klasa lepkości: SAE 80W, SAE 10W-30
API GL-4
Case New Holland MAT 3540
Case New Holland MAT 3525
John Deere JDM J20C
Kubota UDT Fluid
Valtra G2-08
Volvo WB101
Allison C-4
Caterpillar TO-2
Deutz-Allis PF821
Eaton (Vickers) I-280-S
Eaton (Vickers) M-2950-S
Ford ESN-M2C134-D
Ford ESN-M2C86-C
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00
JI Case MS 1204
JI Case MS 1207
JI Case MS 1209
Massey-Ferguson M1127B
Massey-Ferguson M1135
Massey-Ferguson M1143
Massey-Ferguson M1145
NH 410B
ZETOR

Własności

Własności	Wartości typowe
Gęstość w 15 °C [g/cm ³]	0,875
Lepkość kinematyczna w 40 °C [mm ² /s]	58,9
Lepkość kinematyczna w 100 °C [mm ² /s]	10,2
Wskaźnik Lepkości	162
Temperatura płynięcia [°C]	-36
Temperatura zapłonu (Cleveland) [°C]	210

Dane podane w tabeli stanowią wartości typowe produktu i nie są równoznaczne z danymi ze specyfikacji.

Magazynowanie i transport

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Utrzymywać z daleka od otwartego płomienia i od innych źródeł zapłonu.

Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Podczas transportu, magazynowania i w czasie użycia do produkcji przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie dotyczącym olejów mineralnych.

Dla bardziej szczegółowych informacji należy sięgnąć do Karty Charakterystyki Produktu.

Oleje przekładniowe to gotowe preparaty smarne, w których dodatkowe dodatki nie są konieczne i mogą powodować nieprzewidziane negatywne skutki.

Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za takie ewentualne szkody.

W oryginalnym opakowaniu w zalecanych warunkach magazynowania: 60 miesięcy

Zalecana temperatura magazynowania: max. 40°C