

MOL Farm STOU 10W-30

uniwersalny olej ciągnikowy



MOL Farm STOU 10W-30 to uniwersalny olej do ciągników typu STOU produkowany z syntetycznego i wysokorafinowanego oleju mineralnego przy wykorzystaniu złożonego systemu dodatków, spełniający potrzeby ciągników.

Zastosowanie



Przebiegi momentu obrotowego umożliwiające zmianę biegów przy obciążeniu (John Deere Direct Drive, Powershift) i elementy napędu maszyn rolniczych i budowlanych

Przekładnie AGCO (Fendt) Vario

Silniki ciągników i samobieżnych maszyn rolniczych, dla których specyfikacja OEM została wymieniona w rozdziale „Specyfikacje i dopuszczenia”

Napędy hydrostatyczne

Cechy i korzyści

Doskonała ochrona przed zużyciem

Optymalne cechy tarcia

Doskonała ochrona przed korozją

Dobra stabilność termiczna i oksydacyjna

Ulepszone właściwości płynięcia na zimno

Długi okres eksploatacji przekładni, co zapewnia niezawodne działanie

Mokre hamulce i sprzęgła działają cicho i bez drgań

Długoterminowa ochrona przed uszkodzeniem powierzchni, nawet w obecności wilgoci

Nie tworzą się osady
Niezawodne działanie, które zmniejsza koszty operacyjne

Niezawodne działanie, nawet w niskich temperaturach

Specyfikacje i dopuszczenia

Klasa lepkości: SAE 10W-30

ACEA E3-96 Issue 4

API CG-4

API GL-4

Ford ESN M2C159-B/C

Caterpillar TO-2

ZF TE-ML 06B

ZF TE-ML 06C

ZF TE-ML 07B

Allison C-4

John Deere JDM J20C

John Deere JDM J27

Massey-Ferguson M1145

Massey-Ferguson M1144

White-Farm Q-1826

Eaton (Vickers) M-2950-S

Eaton (Vickers) I-280-S

MOL Farm STOU 10W-30

uniwersalny olej ciągnikowy



Własności

Własności	Wartości typowe
Gęstość w 15 °C [g/cm ³]	0,880
Lepkość kinematyczna w 40 °C [mm ² /s]	68,6
Lepkość kinematyczna w 100 °C [mm ² /s]	10,8
Wskaźnik Lepkości	147
Temperatura płynięcia [°C]	-36
Temperatura zapłonu (Cleveland) [°C]	220

Dane podane w tabeli stanowią wartości typowe produktu i nie są równoznaczne z danymi ze specyfikacji.

Magazynowanie i transport

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Utrzymywać z daleka od otwartego płomienia i od innych źródeł zapłonu.

Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Podczas transportu, magazynowania i w czasie użycia do produkcji przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie dotyczącym olejów mineralnych.

Dla bardziej szczegółowych informacji należy sięgnąć do Karty Charakterystyki Produktu.

W oryginalnym opakowaniu w zalecanych warunkach magazynowania: 60 miesięcy

Zalecana temperatura magazynowania: max. 40°C