

MOL Formoil FL 21

smar do form



MOL Formoil FL 21 to materiał pomocniczy do zdejmowania szalunków składający się z wysokorafinowanego oleju mineralnego i specjalnego dodatku, który efektywnie wspomaga separację. Zapobiega przyklejaniu się szalunku do produktu i zapewnia tymczasową ochronę stalowego szablonu przed korozją w okresie pomiędzy kolejnymi zastosowaniami. Można go stosować w typowych procesach szalunkowych do smarowania stali, aluminium, drewna i innych materiałów szalunkowych. Najbardziej oszczędnym sposobem nakładania produktu na szalunek jest natryskiwanie, jednak można go również nakładać wałkiem lub pędzlem. Można go stosować na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie



Wytwarzanie płyt włóknisto-cementowych
Elementy betonowe o płaskiej powierzchni
Wytwarzanie produktów ogniotrwałych
Wytwarzanie umocnień
Do użytku przemysłowego

Cechy i korzyści

Łatwe nakładanie

Zapobiega przyklejeniu się uformowanego materiału do formy.
Szybkie i łatwe usuwanie bez uszkodzenia krawędzi i wierzchołków.
Uformowany materiał jest wolny od wad powierzchniowych, nierówności i plam oleju

Łatwe nakładanie na powierzchnie

Możliwość stosowania na powierzchni formy za pomocą natryskiwania, nakładania wałkiem lub pędzlem.

Dobre właściwości płynięcia

Możliwość stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń

Dobra ochrona przed korozją

Zapobiega rdzewieniu elementów formy i przedłuża okres jej eksploatacji

Ekonomiczne stosowanie

Specyficzne wymagania dotyczące środka smarnego: 50-80 m²/kg, w zależności od technologii smarowania i materiału formy

Specyfikacje i dopuszczenia

ISO-L-B

Własności

Własności	Wartości typowe
Wygląd zewnętrzny	klarowny, w kolorze żółtym
Gęstość w 15 °C [g/cm ³]	0,821
Lepkość kinematyczna w 40 °C [mm ² /s]	7,1
Temperatura płynięcia [°C]	- 42
Temperatura zapłonu (Cleveland) [°C]	120

Dane podane w tabeli stanowią wartości typowe produktu i nie są równoznaczne z danymi ze specyfikacji.

MOL Formoil FL 21

smar do form



Magazynowanie i transport

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Utrzymywać z daleka od otwartego płomienia i od innych źródeł zapłonu.

Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Podczas transportu, magazynowania i w czasie użycia do produkcji przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie dotyczącym olejów mineralnych.

Dla bardziej szczegółowych informacji należy sięgnąć do Karty Charakterystyki Produktu.

W oryginalnym opakowaniu w zalecanych warunkach magazynowania: 36 miesięcy

Zalecana temperatura magazynowania: max. 40°C